

SPECIFIKATIONER		
Fysiskt	Mått	110mm x 190mm x 44mm (B x L x H)
	Vikt	491 g
	Matning	6.5V ~ 18V
Ingångar	Fördelare	Induktiv eller Digital givare
	Vevaxel-trigger	Induktiv eller Digital givare, valbara triggermönster
	Luft- temperatur	Standard Bosch eller användardefinierad karakteristik
	Motor-temperatur	Standard Bosch eller användardefinierad karakteristik
	Motorbelastning	Gasspäll-pot och/eller MAP-sensor 0-5V signal
	Lambdasensor	0-1V eller 0-5V signal
	Väghastighet	Induktiv eller Digital givare
	Övrigt	Lucas 5AS immobiliser input, VAG avgastemp, aux temp, Övriga ingångar kan programmeras för AC, laddtrycksväljare, kopplingspedal (launch control, fullgasväxling), mappväljare, mm...
Utgångar	Tänspoler	3 driver direkt till spole
	Spridare	6 driver max 4 höghögsmiga spridare var
	Övrigt	AC, Bränslepumprelä, Huvudrelä, Tvåstegs kylfläkt-styrning, programmerbar varvräknarutgång, Relä för Lambda-värme, Shift-Light, Laddtryckskontroll, variabel kam kontroll (VTEC VVC m.fl.), Tomgångsmotor (2 eller 4-pol), CAN-buss till instrument mm.
PC länk	USB-RS232 adapter finns som tillbehör.	